

DICHTKLEBER

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Dauerelastischer, einkomponentiger Dichtkleber auf Basis von Acrylsäure-estercopolymeren und mineralischen Füllstoffen, geruchlos, frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen.	-
Euroklasse	E (normalentflammbar)	EN 13 501
Konsistenz	Pastös-elastisch	-
Härtungsgeschwindigkeit	ca. 2 mm/24 h bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit	50 014
Alterungsbeständigkeit	Dauerhaft elastisches Klebeverhalten	-
Lagerfähigkeit	12 Monate bei Lagertemperatur + 5 °C bis + 40 °C	-
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 100 °C	-
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C	-
Frostbeständigkeit	bis -25°C	
Anwendungshinweise	<p>Geeignet für luftdichte und dauerelastische Anschlüsse von Dampfbremsfolien wie der SUPERBRANDuo und SUPERFOL auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall. Das Material kann mit und ohne Anpresslatte verarbeitet werden.</p> <p>Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERBRANDuo – Variable Dampfbremsfolie s_d Wert 0,2 m - 5,0 m • SUPERFOL – Dampfbremsfolie mit festem s_d Wert ≥ 100 m • SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband • SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien • TACKERDICTOs – Dicht- und Schalldämmband • SUPEREASYks – Klebedichtschauch von der Rolle 	
Verarbeitungshinweise	<p>Der Untergrund muss saugfähig, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Es ist eine Probeverklebung durchzuführen. Lückenlos eine 8 mm dicke Kleberaupe auftragen und die Dampfbremsfolie spannungsfrei andrücken. Die Klebeschicht soll in einer Dicke von 3-5 mm erhalten bleiben.</p> <p>Für Außenanwendungen geeignet. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass während des Aushärtungsprozesses die Klebemasse nicht durch erhöhte Feuchtigkeit (z.B. Regen) oder starke Temperaturschwankungen (z.B. Frost) beeinträchtigt wird. Der Dichtkleber sollte nicht an dauerhaft freibewitterten Stellen eingesetzt werden.</p>	

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Lieferformen DICHTKLEBER			
	Karton	Palette	
Inhalt ml / g / Kartusche	Stück / Karton	Karton / Palette	Stück / Palette
310 ml / 435 g	20	45	900

Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99