

**SUPERFOL – DAMPFBREMSFOLIE**

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material 100 m <sup>2</sup> Rolle	LDPE, Aufbau und Farbe einschichtig mit Flammschutzmittel, gelb Fläche: 100 m <sup>2</sup> Länge*: > 25 m oder > 50 m Breite*: 4 m (+ 0,2 m / - 0 m) oder 2 m (+ 0,2 m / - 0 m)	-
Material 25 m <sup>2</sup> Rolle	LDPE, Aufbau und Farbe einschichtig mit Flammschutzmittel, gelb Fläche: 25 m <sup>2</sup> Länge: > 12,5 m Breite: 2 m (+ 0,2 m / - 0 m)	-
Euroklasse Baustoffklasse	Es besteht zur Zeit noch keine Prüfnorm B2 (normalentflammbar)	4102
Reißfestigkeit, N / mm <sup>2</sup>	Längs: ≥ 40 Quer: ≥ 35	53 455
Reißdehnung	Längs: > 400% Quer: > 400%	53 455
Weiterreißfestigkeit, N / mm <sup>2</sup> (Toleranz +/- 10 %)	Längs: ≥ 25 Quer: ≥ 30 Dart drop in Gramm ~ 450 g	53 363
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C	-
Lichtbeständigkeit	Muss wie alle PE-Folien unbedingt vor Licht geschützt werden	-
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, s <sub>d</sub>	>100 m	52 615
Wasserdampfdurchlässigkeit, g/m <sup>2</sup> d	< 0,40	53 3122
Anwendungshinweise	Als Dampfbremsfolie für nach außen diffusionsoffene Steildächer und Holzbalkendecken nach DIN 4108.  Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband</li> <li>• SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen</li> <li>• SUPERCAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien</li> <li>• TACKERDICHTDS – Dicht- und Schalldämmband</li> <li>• DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremsfolie an massive Bauteile</li> <li>• SUPEREASYks – Klebedichtschlauch von der Rolle</li> </ul>	

\* Länge und Breite je nach Ausführung, siehe Lieferformen.

Lieferformen SUPERFOL				
		Paket	Palette	
Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> / Rolle	Rolle / Palette	m <sup>2</sup> / Palette
4000	25000	100	55	5500
2000	50000	100	55	5500
2000	12500	25	150	3750



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter [www.superglass.de](http://www.superglass.de)). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

**Technische Fragen?**  
Wir helfen Ihnen weiter:  
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0  
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99