

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.1-08

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

"Mineralwolleprodukte"

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
(entsprechend beigefügtem Anhang)

hergestellt durch

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

eine Zweigniederlassung der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Ludwigshafen
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
67059 Ludwigshafen am Rhein

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Q4

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm

EN 13162:2012+A1:2015

unter System 1 für die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung beschrieben sind, angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.08.2026 ausgestellt und bleibt gültig (längstens jedoch bis 06.08.2027), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Gräfelfing, 6. August 2026

Dr. Andreas Schmeller



Zertifizierungsstelle

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.1-08

Herstellwerk: Q4

Bauprodukt: Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) nach EN 13162:2012+A1:2015

Verwendungszweck: Wärmedämmstoffe für Gebäude

Stufen oder Klassen des Brandverhaltens: Klasse A1, A2, B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare Maßnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der Brandklasse führt

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1

Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit bezieht sich zum Ausstellungsdatum des Anhangs auf folgende Produkte:

Tabelle 1

Nr.	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dickenbereich mm	Brandklasse	Rohdichtebereich kg/m ³	KB*, PB*
1	Superglass KF2/035	-	80 - 300	A1	≤ 20,3	1

siehe folgende Klassifizierungsberichte (KB) und Prüfberichte (PB): 1) HA-25-1136-06

Gräfelfing, 6. August 2026



Dr. Andreas Schmeller

Andreas Schmeller
Zertifizierungsstelle